

Szczegóły
zbrojenie przy otworach
skala 1:10




UWAGA: Pręty nr 1, 2, 7, 8 przy otworze dociąć i dostosować do sytuacji

Beton C25/30
pręty główne
10 Stal B500SP
otulina prętów płyt i belek
wewnętrznych 2,0 cm
otulina prętów belek
zewnętrznych 2,5 cm
otulina prętów słupów 3cm

UWAGI: Komin wentylacyjny oddylać od stropu
wełną mineralną gr. 2 cm

W miejscach zakończenia ścian wewnętrznych, połączenia dwóch ścian, oraz w miejscach załamania ścian należy przedłużyć zbrojenie wieńcowe poza krawędź ściany w płycie stropowa o 65cm.

Umożliwienie przebiegu instalacyjnych odczytać z odpowiednich rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.

 nowy dom projekty budowlane 26-200 Końskie ul. Kazanowska 18 tel. 41 372 88 36 www.nowydom-projekty.pl	Temat:	BUDYNEK ŚWIETLIK WIEJSKIEJ		
	Inwestor:	GINNA BORKOWICE		
	Lokalizacja:	Kochanów, dz nr ewid. 126 i 127, gm. Borkowice, obręb Kochanów		
	Branża:	K O N S T R U K C J A		
	Tytuł rys:	KONSTRUKCJA STROPU		
Projektował:	mgr inż. Stanisław Grudziń upr. bud. 228/KL/72 spec. konstrukcyjno-inżyneryjna		Podpis:	Data: 12-2022 nr rys: K - 3
Sprawdził:	inż. Wiesław Grychowksi upr. bud. KL-352/94 spec. konstrukcyjno-budowlana		Podpis:	Skala: 1:50
Opracował:	mgr inż. Sylwia Sawa			