SYMBOL		Dz1	Dz2		Dz3		Dz4	Dz5	D1		D2	D3		D4		D5		D6		D7		D8	D9	D10		D11		D12	
SCHEMAT																											
Wymiary otworu	So	4700	1300		1600		2000	2000	1300		2000	1600		1300		1000		1000		1100		2000	2000	900		900		1000	
	Ho	2300	2300		2300		2300	2300	2300		2300	2300		2300		2100		2100		2100		2300	2300	2100		2100		2100	
Wymiary przejścia	S	2200	1200		1500		1900	1900	1200		1900	1500		1200		900		900		1000		1900	1900	900		800		900	
	H	min.2250	min.2250		min.2250		min.2250	min.2250	min.2250		min.2250	min.2250		min.2250		min.2000		min.2000		min.2000		min.2250	min.2250	min.2000		min.2000		min.2000	
		dwuskrzydłowe	L	P	L	P	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	L	P	dwuskrzydłowe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	dwuskrzydłowe	dwuskrzydłowe	L	P	L	P	L	P
Ilość sztuk		1	–	1	1	–	2	1	1	1	1	1	1	–	2	9	6	3	–	–	3	1	1	10	1	–	1	1	1
Uwagi		Drzwi PCV, zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe, z witrynami bocznymi	Drzwi PCV, zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe		Drzwi PCV, zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe		Drzwi PCV, zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe	Drzwi PCV, zewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe odp. ogniowa min. 1h (EI60)		Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe odp. ogniowa min. 1h (EI60)	Drzwi PCV, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe		Drzwi PCV, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe		Drzwi płytowe, wewnętrzne, z kratką transferową 300x150mm		Drzwi płytowe, wewnętrzne, z kratką transferową 525x325mm		Drzwi płytowe, wewnętrzne, o kącie otwierania 110° z kratką transferową 300x150mm		Drzwi PCV, wewnętrzne, przeszklone, dwuskrzydłowe	Drzwi płytowe, wewnętrzne, dwuskrzydłowe z kratką transferową 300x150mm	Drzwi z płyty HPL wewnętrzne, z prześwitem nad podłogą 0,15m		Drzwi płytowe, wewnętrzne, z kratką transferową 300x150mm		Drzwi płytowe, wewnętrzne	

SYMBOL		O1	O2	O2
SCHEMAT				
Wymiary otworu	So	1500	2100	2100
	Ho	2450	600	900
Parapet	Hp	500	550, 1450, 2350	2400
Nadproża	Hn	2950	1150, 2050, 2950	3300
Ilość sztuk		8	3	1
Uwagi		Okno zewnętrzne PCV	Okno zewnętrzne aluminiowe, odp. ogniowa min. 0,5h(EI30)	Okno zewnętrzne PCV

UWAGI:
1. Wysokość parapetu Hp i nadproża Hn liczone są od poziomu posadzki przy ścianie, w której znajduje się dany otwór.
2. Stolarkę należy zamówić po wcześniejszym sprawdzeniu wymiarów otworów na budowie.
3. Kolor stolarki według ustaleń z inwestorem.

nowy dom
projekty budowlane
26-200 Końskie
ul. Kazanowska 18
tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY MUZYCZNEJ		
Inwestor:	GMINA BORKOWICE, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice		
Lokalizacja:	Obręb 0011 RUSZKOWICE, jednostka ewidencyjna 142301_2 BORKOWICE, działka nr 927		
Branża:	A R C H I T E K T U R A		Stadium: PB
Tytuł rys:	STOLARKA BUDOWLANA		Data: 12-2018
Projektował:	mgr inż. Stanisław Grudzień upr. bud. 228/KL/72 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna	Podpis:	nr rys: A - 8
Sprawdził:	mgr inż. arch. Anna Nowak upr. bud. GP.IV.7342(154)94 spec. architektoniczna	Podpis:	Skala: 1:100
Opracował:	Piotr Bocheński		